

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой 510

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой - 510



- Электронная панель управления.
 - 3 цикла стирки 90"/120"/180"
 - Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
 - Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 5,6 кВт.
 - Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
 - Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
 - Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
 - Модели COLD: независимый цикл холодного ополаскивания, удобный для охлаждения стаканов сразу после мытья.
 - Моечные рукава из нержавеющей стали.
 - Функция термостопа.
 - Встроенный дозатор ополаскивателя.
 - Установлен обратный клапан.
 - Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
 - Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
 - Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
 - Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power): 2,8 кВт/3,7 кВт/5,6 кВт.
 - В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С**
- Встроенный дренажный насос.
 - Встроенная система защиты от обратного потока воздуха и промывочный насос.
 - Встроенный электрический дозатор ополаскивателя (установлен по умолчанию в моделях W).
 - Встроенный смягчитель воды.
 - Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
 - Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
 - Версия 60 Гц.
 - Версия для Великобритании с мощностью нагрева бака 2 кВт, мощностью нагрева бойлера 5,6 кВт и кабелем питания 3x6 мм² (230 В 1N, 30 А).

Модель	Ссылка	Корз ин/ча с	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Доза тор моу щего сред ства	Дрена жный насос	Про мыв очн ый насо с	Холод ное опола скиван ие	Мощн ость (кВт)	Напряжение (В)
GM-510	19068350	40	320	600x605x830	Нет	Нет	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 DD	19068351	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 B	19068352	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 B DD	19061384	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 W	19068353	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 W DD	19068374	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 B W	19068375	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 B W DD	19068376	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 COLD	19106476	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 COLD DD	19106477	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 COLD B	19106478	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц
GM-510 COLD B DD	19106490	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой - 510



- Электронная и цифровая панель управления.
- Двойная изоляция стен.
- 3 цикла стирки по 90"/120"/180".
- Специальный цикл мойки стекла в соответствии со стандартом DIN10511.
- Дополнительная программа самоочистки.
- Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 5,6 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 2,0 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Функция термостоп.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система воздушного зазора против подтекания и промывочный насос.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулируемая температура стирки и полоскания, устанавливается следующим образом:
Процесс стирки: 60 °C
Процесс полоскания: 85 °C.
- Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
- Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power): 2,8 кВт/3,7 кВт/5,6 кВт.
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный смягчитель воды.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании с кабелем питания 230 В 1N 3x6 мм² (30 А).

Модель	Ссылка	Корзин/час	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Дозатор моющего средства	Дренажный насос	Насос для промывки	Умягчитель воды	Мощность (кВт)	Напряжение (В)
GS-510 B DD F	19086336	40	320	625 x 620 x 830	Да	Да	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GS-510 SOFT B DD F	19086338	40	320	625 x 620 x 830	Да	Да	Да	Да	6.2	400В-3Н-50Гц



- Электронная панель управления.
- 3 цикла стирки 90°/120°/180°
- Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 5,6 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Модели COLD: независимый цикл холодного ополаскивания, удобный для охлаждения стаканов сразу после мытья.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Функция термостоп.
- Отображение температуры в моечном баке и бойлере.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен обратный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
- Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power): 2,8 кВт/3,7 кВт/5,6 кВт.
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система защиты от обратного потока воздуха и промывочный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя (установлен по умолчанию в моделях W).
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Встроенный смягчитель воды.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании с мощностью нагрева бака 2 кВт, мощностью нагрева бойлера 5,6 кВт и кабелем питания 3x6 мм² (230 В 1N, 30 А).

Модель	Ссылка	Корзина/час	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Дозатор моющего средства	Дренажный насос	Насос для промышленности	Умягчитель воды	Холодильное ополаскивание	Мощность (кВт)	Напряжение (В)
GT-510	19053412	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 DD	19059582	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 B	19059583	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 B DD	19059584	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 W	19068372	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 W DD	19059585	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Да	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 W B	19068373	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Да	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 W B DD	19059586	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Да	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 SOFT	19068339	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 SOFT DD	19068370	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 SOFT B	19068371	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 SOFT B DD	19060733	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 COLD	19106497	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 COLD DD	19106498	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 COLD B	19106499	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц
GT-510 COLD B DD	19106500	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой - 510



- Электромеханическая панель управления.
- 2 цикла стирки: 90"/180"
- Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 5,6 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен обратный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
- Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power): 2,8 кВт/3,7 кВт/5,6 кВт.
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании с мощностью нагрева бака 2 кВт, мощностью нагрева бойлера 5,6 кВт и кабелем питания 3x6 мм² (230 В 1N, 30 А).

Модель	Ссылка	Корзин /час	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Дозатор моющего средства	Дренаж ный насос	Мощность (кВт)	Напряжение (В)
GE-510	19053414	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GE-510 DD	19059578	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	6.2	400В-3Н-50Гц
GE-510 B	19059579	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	6.2	400В-3Н-50Гц
GE-510 B DD	19059580	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	6.2	400В-3Н-50Гц



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>