

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой 500

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой - 500



- Электронная панель управления.
- 3 цикла стирки по 90°/120°/180°.
- Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Модели COLD: независимый цикл холодного ополаскивания, удобный для охлаждения стаканов сразу после мытья.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Функция термостопа.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен противоточный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Напряжение питания: 230 В 1N 50 Гц.
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система защиты от обратного потока воздуха и промывочный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя (установлен по умолчанию в моделях W)
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Встроенный смягчитель воды.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании с мощностью нагрева котла 2,2 кВт, мощностью нагрева бака 2 кВт и вилок британского стандарта (13 A).

Модель	Ссылка	корз ин/ч ас	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Доза тор мою щего сред ства	Дренаж ный насос	Пром ывоч ный насос	Холод ное опола скиван ие	Мощнос ть (кВт)	Напряжение (В)
GM-500	19067323	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 DD	19068341	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 B	19068342	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 B DD	19068343	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 W	19068344	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 W DD	19068345	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 B W	19068346	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 B W DD	19068347	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 COLD	19106471	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 COLD DD	19106472	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 COLD B	19106474	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GM-500 COLD B DD	19106475	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой - 500



- Электронная и цифровая панель управления.
- Двойная изоляция стен.
- 3 цикла стирки 90°/120°/180°
- Специальный цикл мойки стекла в соответствии со стандартом DIN10511.
- Дополнительная программа самоочистки.
- Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 2,0 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Функция термостоп.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система воздушного зазора против подтекания и промывочный насос.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулируемая температура стирки и полоскания, устанавливается следующим образом:
Процесс стирки: 60 °C
Процесс полоскания: 85 °C.
- Напряжение питания: 230 В 1N 50 Гц.
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный смягчитель воды.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании: с мощностью нагрева котла 1,9 кВт и вилок британского стандарта (13 A).

Модель	Ссылка	Корз ин/ч ас	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Доза тор мою щего сред ства	Дрен ажны насос	Нас ос для про мыв ки	Умягчи тель воды	Мощн ость (кВт)	Напряжение (В)
GS-500 B DD F	19086335	40	320	625 x 620 x 830	Да	Да	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GS-500 B SOFT DD F	19086395	40	320	625 x 620 x 830	Да	Да	Да	Да	3.4	230В-1Н-50Гц

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой - 500



- Электронная панель управления.
- 3 цикла стирки по 90°/120°/180°.
- Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Модели COLD: независимый цикл холодного ополаскивания, удобный для охлаждения стаканов сразу после мытья.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Функция термостопа.
- Отображение температуры в моечном баке и бойлере.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен противоточный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Напряжение питания: 230 В 1N 50 Гц.
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система защиты от обратного потока воздуха и промывочный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя (установлен по умолчанию в моделях W).
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Встроенный смягчитель воды.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании: с мощностью нагрева котла 2,2 кВт, мощностью нагрева бака 2 кВт и вилкой британского стандарта (13 А).

Модель	Ссылка	Корз ин/ч ас	Дверн ой просв ет (мм)	Размеры (мм)	Дозато р моюще го средств а	Дренаж ный насос	Насос для промыв ки	Умягч итель воды	Холодн ое ополаск ивание	Мощ ност ь (кВт)	Напряжени е (В)
GT-500	19051420	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 DD	19052926	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 B	19057482	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 B DD	19059581	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 W	19068348	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 W DD	19059701	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Да	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 W B	19068349	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Да	Нет	Нет	3.4	230 В/1Н 50 Гц
GT-500 W B DD	19059703	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Да	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 SOFT	19068337	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 SOFT DD	19057498	40	320	600 x 605 x 830	Да	нет	Нет	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 SOFT B	19068338	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 SOFT B DD	19056181	40	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 COLD	19106491	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 COLD DD	19106492	40	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 COLD B	19106493	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GT-500 COLD B DD	19106494	40	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Нет	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц

Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой

- 500



- Электромеханическая панель управления.
- 1 цикл стирки 120 дюймов.
- Емкость бака: 25 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,6 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Модели COLD: независимый цикл холодного ополаскивания, удобный для охлаждения стаканов сразу после мытья.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен противоточный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Напряжение питания: 230 В 1N 50 Гц.
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании с мощностью нагрева котла 2,2 кВт, мощностью нагрева бака 2 кВт и вилкой британского стандарта (13 А).

Модель		корзин/ час	Дверно й просве т (мм)	Размеры (мм)	Дозатор мощного средства	Дренаж ный насос	Холодн ое ополаск ивание	Мощн ость (кВт)	Напряжение (В)
GE-500	19047202	30	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GE-500 DD	19047938	30	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GE-500 B	19059577	30	320	600 x 600 x 820	Нет	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GE-500 B DD	19055860	30	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Нет	3.4	230В-1Н-50Гц
GE-500 COLD	19106457	30	320	600 x 605 x 830	Нет	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GE-500 COLD DD	19106459	30	320	600 x 605 x 830	Да	Нет	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GE-500 COLD B	19106470	30	320	600 x 605 x 830	Нет	Да	Да	3.4	230В-1Н-50Гц
GE-500 COLD B DD	19106458	30	320	600 x 605 x 830	Да	Да	Да	3.4	230В-1Н-50Гц



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>